

产品名称: **Enjoy TV 微型四核OTT**
型号: **APC390R**



产品特点:

REALTEK RTD1295四核CPU

+四核ARM Cortex-A53 CPU

+ ARM T820 MP3 (3核) GPU

+ 2GB DDR4内存 (可选1G DDR4)

+ 8GB EMMC (可选16G)

+ Android 6.0 系统

+ 支持 4K2K

+ H.265 支持 4K2K

ARM T820 MP3 (3核) GPU

ARM T820 MP3 GPU配备3个内核,旨在图形操作期间,最大限度地利用可用资源。因此,它能够很好保证性能和功耗。

UHD 4K2K

凭借强大的GPU,支持UHD (3840×2160) 视频解码, UHD 4K2K是超高清电视分辨率的现代消费电视。



可定制的GUI

我们研发团队提供GUI定制,创建大量的Launcher系列,供您选择。



*所有商标和徽标均属于其各自所有者

注意: 仅供参考, 非官方发布

UHD 和 HDR

APC390R为丰富的操作系统提供了一个安全的环境，将UHD和HDR内容带入大屏幕。

HDMI发送器和接收器

APC390R支持一整套外设，带HDMI的HDMI发送器和接收器，PHY集成在RTD1295中，HDMI接口支持 HDCP。

APC390R是超高清媒体播放器的低成本解决方案，OTT流媒体播放器，Android TV或Miracast无线显示适配。

丰富的应用APP

应用市场里有超过100万个应用APP，并支持大多数有名的应用程序，如：Youtube, Facebook和Twitter等.....

产品规格

CPU	四核ARM Cortex-A53 CPU
GPU	ARM T820 MP3 GPU
内存	2G DDR4 (可选 1G DDR4)
存储	8G EMMC(可选 16G)
系统	Android 6.0 系统
可选择	杜比音效
USB接口	USB2.0 x1 + USB3.0 x1
HDMI版本	V2.0 1x HDMI 输入 + 1x HDMI 输出
电压输入	5.0V-2A
MicroSD卡槽	最大支持 32G
视频输出接口	HDMI
音频输出接口	HDMI
红外	红外发射 x1
网络接口	RJ45 10/100/1000M 网络接口
WiFi	IEEE 802.11 AC 2.4G /5.8G(可选)
蓝牙	可选
音频解码器	内置24位分辨率音频编解码器 一个I2S接口 (2通道) 用于音频输入/输出 IEC 60958 (SPDIF) 数字音频输出 7.1 通道向下混频 MPEG I Layer 1, 2, 3 (2-CH) and MPEG II Layer 1, 2 (Multi-Channel) LPCM, ADPCM, ALAC, FLAC, AAC,WAV, AIFF, VSELP, and OGG Vorbis DTS HD, Dolby Digital Plus, TrueHD (Licensee Only) WMA/WMA Pro, Dolby Digital AC3,and DTS (Licensee Only) LPCM/ADPCM/MP3/AAC audio recording DTS Broadcast capable (Licensee Only) Dolby Digital Consumer Encoder capable (Licensee Only)

视频/图片解码器

VP9 Profile 0

H.265 MP@L5.1 Main Tier

MPEG1, VCD 1.0/2.0, SVCD

Supports HD MPEG2 (高达 MP@HL 1080i), ISO/IFO/VOB/TS

支持 HD MPEG4 SP/ASP (720p/1080i/1080p), Xvid

H.264 BP@L3, MP 和 HP@L4.2

H.264 MVC SHP@L4.1

VC-1 SP, MP, AP@L3

AVS JZ@L6.2, AVS+ 1080@60P

H.263 Profile0/3@L70 1080@60P

Sorenson Spark L70

Theora 720P

VP8 1080@60P

HD JPEG, 最大分辨率为32K x 32K

全像素JPEG解码, 高分辨率放大

视频从SD扩展到超高清 (720p / 1080i / 1080p / 2160p)

支持24/30/36位深色

视频和图片编码功能

MPEG 4 SP@L5

H.264 BP, MP, HP@L4.2

H.264 MVC SHP 1080@30P

H.263 Profile3@L70 1080@60P

高清晰度的高清JPEG

视频和图片色谱

使用SMPTE ST2086、ea -861.3和HDMI 2.0a数据交互

支持ITU-R推荐BT.2020、BT.709等颜色之间的转换

空间。支持SMPTE ST 2084 EOTF/OETF

尺寸 **100x106x25mm**

重量 **212g**

电源适配器 **AC100 ~ 240V 50/60Hz**

可选

可选遥控器 **带微型接收器的2.4G无线遥控器**

USB线/无线鼠标和键盘