

产品名: **ATV1660K** 双HDMI接口双屏高清易显

型号: **ATV1660K**



产品特性:

瑞芯微R3288 四核心处理器

- + 四核心 ARM Cortex-A17 CPU, 可达最高频率为1.8GHz
- + ARM Mali-T764 GPU core
- + 2GB DDR3 运存(可选1G)
- + 8GB EMMC存储(可选16G)
- + Android 5.1系统
- + 4K/2K支持
- + 双HDMI输出, 易显, 一个UHD输出, 一个HD输出
- + 可用, 完全控制显示

CEC支持

消费电子控制(CEC)是一个HDMI功能, 设计允许用户通过HDMI连接最多15个CEC支持的设备, 只使用其中一个遥控器。CEC还允许单个CEC支持的设备在不需要用户干预的情况下彼此命令和控制。



定制GUI

我们提供了GUI定制, 我们有一个庞大的启动器集合, 由我们的研发团队创建, 供您选择。

产品规格

处理器	四核心 ARM Cortex-A17 主芯片, 可达到最大频率为 1.8GHz
图形处理器	Mali-T764 的图形处理器
运存	2G DDR3
存储	8G EMMC
系统	Android 5.1
可选项	CEC
USB接口	USB2.0 x3
HDMI输出	HDMI V2.0 4K@60Hz, 支持HDCP 1.4/2.2双输出
电压输入	12V-1.5A
HDMI输入	支持
MicroSD卡槽	最大到 32G
视频输入接口	HDMI
音频输入接口	HDMI/SPDIF
红外接收	红外遥控器
输出分辨率	4Kx2K
RS232	支持
WiFi	2.4G&5.8G (可选)
蓝牙	4.0
网络接口	RJ45 10/100/1000M 网络输入

音频解码

支持 **MP3,AAC,WMA,RM,FLAC,Ogg**

视频图片解码

Real-time video decoder of MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4,H.263, H.264, AVS, VC-1, VP8, MVC

具有所有视频格式的错误检测和隐藏支持

H.264 up to HP level 5.1 : 2160p@24fps (3840x2160)

MPEG-4 up to ASP level 5 : 1080p@60fps (1920x1088)

MPEG-2 up to MP : 1080p@60fps (1920x1088)

MPEG-1 up to MP : 1080p@60fps (1920x1088)

H.263 : 576p@60fps(720x576)

VC-1 up to AP level 3 : 1080p@30fps (1920x1088)

VP8 : 1080p@60fps (1920x1088)

AVS : 1080p@60fps (1920x1088)

MVC : 1080p@60fps (1920x1088)

图像 内存限制, 从**48x48**到**8176x8176(6680万像素)**

系统存储文件格式 **FAT16, FAT32, EXT2, EXT3, NTFS**

格式

尺寸 **195x146x12.8mm**

重量 **600g**

用户手册

HDMI线

红外遥控器

支持

可供选择的遥控器

2.4G带有微型接收头的无线遥控器

USB有线/无线键盘和鼠标

电源适配器

AC100 ~ 240V 50/60Hz