# 深圳金亚太科技有限公司 规格书型号:TPC1010Q

由金亚太批准		
编写	审核	批准

经公司批准、盖章并签字后,请退回原件。

客户批准		
确认意见	批准签字	盖章

网站: https://www.geniatech.cn/

地址:深圳市南山区科技园中区高新中三道环球数码大厦 18 楼

#### 深圳金亚太科技有限公司 Shenzhen Geniatech Co.,Ltd.

## TPC1010Q -规格书

### 目 录

1.2	基本规格	1
<b>2</b> .j	· 品外观	.1
3.	功能说明	.3
4.]	支持格式	4
5.	使用注意事项	4

#### 深圳金亚太科技有限公司 Shenzhen Geniatech Co.,Ltd.

### TPC1010Q -规格书

## 修订记录

版本	日期	板 ID	页	描述	作者
V1.0	2017/11/16				熊春明
V1.1	2018/03/08				刘浩
V1.2	2018/03/26				刘浩
V1.3	2018/09/18				刘浩

### 1. 基本规格

TPC1010Q 是一款基于 Android 的定制化平板电脑产品,具有以下新功能:


- (I) 支持 10.1 寸 TFT LCD, 10 点投射电容式触摸屏
- (II) 四核 A53 @ 1.2GHz 高通 C410 CPU, 支持 Android 6.0 / Linux 系统
- (III) 2GB LPDDR3,16GB eMMc 闪存,外置存储 TF 卡(最大 32GB)
- (IV) 塑胶外壳,支持桌面支架,可选壁挂式挂架
- (V) 支持 USB, SD, TF 外置存储, 支持程序播放
- (VI) 内置 GPS/WiFi/BT/100M LAN
- (VII) 专为零售/互动交流等应用而设计的 UI
- \* 1.TPC1010Q 可支持 2GB DDR3 / 16GB EMMC(1GB / 8GB 可选) 注意: 可选功能标有 "\*".

### 2.产品外观

以下图片仅供参考,请以实物为准。



# 2.1 板接口视图




编号	名称	描述
1	HDMI 输出	HDMI 输出* 1
3	USB Host	USB Host 2.0*1 A型
4	USB Host	USB Host 2.0*1 A型
5	USB Host	USB Host 2.0*1 Micro B
6	电源输入	12V
7	RJ45	以太网 10 / 100M
8	扩展连接器	HS 扩展连接器

## 2.2 主板侧面接口

编号	名称	描述
1	HDMI 输出	HDMI 输出*1
2	SD	SD 卡 *1(最大支持 32GB)
3	USB Host	USB Host 2.0*1 type A
4	USB Host	USB Host 2.0*1 type A
5	USB Host	USB Host 2.0*1 micro B
6	电源输入	12V

7	7	RJ45	以太网 10/100M
---	---	------	-------------



# 3.功能说明

SOC		Qualcomm Snapdragon 410			
市场区域		全球			
操作系统语	言	Г	中文/英文(多科	钟操作系统语言)	
		OS		Android 6.0/Linux	
		CDII		Quad Core A53 @1.2GHz Qualcomm	
处	理器	CPU		Snapdragon 410 CPU	
		GPU		Qualcomm® Adreno™ 306 GPU	
		DDR		2GB	
		EMMC		16GB	
		面板类型		TFT LCD	
		接口		MIPI	
Ī	面板	分辨率 (最大)		1280*800	
		电压		3.3 V	
触摸屏		10 点电容触摸屏			
以太网络		RJ45, 10/100M			
网络	WiFi	802.11 b/g/n			
蓝牙		BT 4.0 LE and earlier			
		Panel		10.1" LCD	
		Resolution		1280*800	
Ę	显示	Contrast		800:1	
		Brightness		350 cd/m2	
		Screen		16:9	
待机功率		<0.5W			
接口		SD SD card *1		(max. 32GB)	
		HDMI	HDMI HDMI out*1 (HDMI 1.3)		
		USB Host	1*USB 2.0	micro B; 2*USB 2.0 type A	
		DC IN	C IN DC IN*1		
- F	刺叭	2*2W			
摄	像头	500 像素 (可选)			

#### 深圳金亚太科技有限公司 Shenzhen Geniatech Co.,Ltd.

#### TPC1010Q -规格书

整机尺寸	258.3*177.0*25.8 mm
包装尺寸	392*312*402 mm 1pcs/盒
适配器	DC12V / 1.5A
配件	用户手册*1,适配器*1,支架*1
提供客制化的 GUI	我们提供 GUI 定制,研发团队大量的 Launcher 系列,供您选择。
丰富的应用 APP	有超过 100 万个应用程序 APP,并支持大多数有名的应用程序,如:
十亩的应用 APP	Youtube,Facebook 和 Twitter 等。

## 4.支持内容格式

媒体功能	Feature	Snapdragon 410	
	Encode	H.264 BP/MP - 720p, 30 fps	
		MPEG-4 SP / H.263 P0 - WVGA, 30 fps	
视频		VP8 - WVGA, 30 fps	
	Decode	H.264 BP/MP/HP - 1080p , 30 fps	
		MPEG-4 SP/ASP - 1080p , 30 fps	
		DivX 4x/5x/6x - 1080p , 30 fps	
		H.263 PO - WVGA, 30 fps	
		VP8 - 1080p , 30 fps	
		(HEVC) H.265 MP 8-bit - 1080p , 30 fps	
音频	MP3/WMA/AAC etc.		
图片	Jpeg, jpg		

## 5. 使用注意事项

- 1.工作环境相对湿度: ≤80%.
- 2.贮存温度:-10~60 ℃
- 3.工作温度: 0~40℃
- 4.请勿挤压,扭曲或拆卸该产品。
- 5.使产品整机远离静电。
- 6.使产品有限防水,使用时远离水和其他液体。
- 7. 当脏污时,用柔软干净的干布清洁产品。
- 8.请勿使用可能影响性能和图像质量的长连接线。