



EZ Grabber 2 是一种音视频采集设备，用于从 VHS、V8、HI8 中采集视频源并将其转换为 MPEG 格式的视频。您可以使用 AV 或 S-video 连接器连接设备，录制的分辨率可高达 720×480（576），您可以轻松地将视频刻录到 VCD、SVCD、DVD，甚至将视频上传到 YouTube，帮您解决旧录像带成堆的问题，您可以将喜爱的旧电影转换为数字格式，并像专业人士一样轻松地改进视频质量。通过 USB 接口，您可以将您的 DV、V8、VHS 和 DVD 播放器连接到 PC 上，以便轻松地采集和编辑您喜爱的所有节目

- 外观精美，使用方便，一键启动/停止录制
- 支持 Windows PC，笔记本电脑
- 将模拟视频转换为数字视频  
(分辨率：NTSC: 720x480 PAL: 720x576, 最大帧速率：NTSC: 30fps PAL: 25fps)
- 微调软硬件，CPU/内存使用率降至最低
- 高对比度、高质量的视频比同样尺寸的 DV 更好
- 支持 AppleScript 的捕获软件，带有快速全屏回放软件，可将电影导出为任何支持快速时间的格式，包括 DV 和 H.264
- 卓越的音频/视频同步



## 产品特点

- USB2.0 PNP 接口，USB 视频/音频传输
  - 自动检测 NTSC/PAL 制式
  - 个键启动/停止按钮
  - 将视频直接采集为 MPEG1/2/4 格式
  - 从 VHS、V8、HI8 等采集视频源
  - 支持 JPEG 或 BMP 格式的静止图像采集
  - 视频分辨率  
NTSC 720\*480@30FPS  
PAL 720\*576@25FPS
  - 视频输入：CVBS 和 S-video
- \*MPEG Encoder/\*MPEG Editor/\*Burn DVD

## 产品应与

- 实时音视频采集
- 实时网络（LAN 和 Internet）视频播放
- 多点视频会议
- 家庭或公司使用视频采集
- 远程网络监控和远程网络电视
- 系统支持：Windows XP/7/8/10

## I/O 接口

USB 输出接口	1x USB2.0
音视频输入接口 1	1x A/V(复合视频)
音视频输入接口 2	1x S-Video

## 结构外观

尺寸	104 x 34.85 x 14.87mm (4.1" x 1.4" x 0.59" )
重量	86g
工作及存储环境	工作温度 .0~50℃ 存储温度 .-20℃ to 60℃ 湿度:10 to 85%
认证	CE/FCC