

处理器

四核心 ARM® Cortex® A53 处理器，每核心最大频率为 1.2GHz，支持 32 和 64bit 计算

支持系统多样化

Android 5.1
Linux based on Debian
Windows 10 IoT core

无线

WLAN 802.11 b / g / n 2.4 GHz，
蓝牙 4.1，GPS。
板载 GPS，BT 和 WLAN 天线

应用领域

适合于通信领域、智能家居、智慧医疗、物联网(IOT)等应用

品牌支持

96boards 官方认证，详情见底部网址

兼容性

兼容 Mezzanine board 接口设计规范 IoT 版



宽操作温度

商业级运行温度：-20℃到+65℃
工业级运行温度：-40℃到+80℃

企业级服务

提供完善的质保、售后服务及技术支持

产品规格



| | |
|----------|---|
| 处理器 | 骁龙 410 四核 ARM® Cortex® A53 (64bit, 1.2GHz) Qualcomm® Adreno™ 306 GPU |
| 内存/存储 | 1GB or 2GB LPDDR3 533MHz (可选) 8GB or 16 GB eMMC 5.0 (可选) SD 3.0 (UHS-I) |
| 外部存储 | 1x Micro SD 卡槽 |
| 其它接口 | UART x 2 SPI x 1 I2S x 1 I2C x 2 GPIO x 12 一路 Mezzanine board 规范 40Pin 低速连接器 |
| 扩展连接器 | • UART, SPI, I2S, I2C x2, GPIO x12, DC power |
| 供电 (USB) | DC: +5V |
| 尺寸 (毫米) | 35*60 |
| 工作温度 | -25°C 至+85°C |
| 净重 (克) | 50 |

PS:96boards 官方认证网址: <https://www.96boards.org/product/4iot/>

Geniatech
Seeing is believing

18th F, G.D.C Building, No.9 Gaoxin Middle 3rd Rd, Nanshan District, Shenzhen City, China
TEL:+86-755-86028588 FAX:+86-755-26710210
www.geniatech.com E-mail:sales@geniatech.com