



- 高性能、工业级、多通道 LoRaWAN 基站
- 长距离：空旷环境可覆盖半径 5km 的区域。
- 全网通：支持 LTE (4G/3G/2G)，网关“免接线”即可连接 server (选配)。
- 兼容性：完全兼容 LoRaWAN，与各厂家设备“互联互通”
- 户外型：IP65 防水，可 POE 供电，GPS 定位对时
- 扩展性：预留 RF 扩展接口，如 ZigBee,LoRa,Z-Wave,BT5.0/BLE
- 高品质：工业级 ARM 平台，高效稳定；基于 Linux 系统，成熟易用。
- 支持云平台
IBM,ARROW,TTN,LinkWAN 物联网平台

产品规格



主板	DB4
主频	1.2GHz
内存	1GB/2GB RAM 可选
存储	8GB/16GB eMMC 可选
操作系统	Linux
Built-in 2G/3G/4G	可选
Built-in WiFi	802.11 a/b/g/n
WiFi Frequency Range	2.400~2.497GHz
串口	1*RS232/RS485
继电器	2*3A250VAC
外置 GPIO	4*GPIO
以太网	1*RJ45 10/100Mbps
USB 接口	2*USB 2.0 ; 1*Micro USB
SIM 卡槽	板载
BT 5.0/BLE	可选
Zigbee	可选
Z-wave	可选
LoRa	可选
Size (cm)	28*18.5*8.5
净重 (g)	500
电源	DC12~19V/1.5A
POE 供电	可选