



- 高性能、工业级、多通道 LoRaWAN 基站
- 长距离：空旷环境最大可覆盖半径 15km 的区域。
- 全网通：支持 LTE (4G/3G/2G), 网关“免接线”即可连接 server (选配)。
- 兼容性：完全兼容 LoRaWAN, 与各厂家设备“互联互通”
- 室内型：可选 PoE 供电, GPS 定位 对时
- 扩展性：预留 RF 扩展接口, 如 ZigBee, LoRa, Z-Wave, BT5.0/ BLE 均已得到验证
- 高品质：工业级 ARM 平台, 高效 稳定; 基于 Linux 系统, 成熟易用。
- 支持云平台 IBM, ARROW, TTN, LinkWAN 物 联网平台

产品规格

处理器

高通骁龙 410E 4 核 ARM® Cortex® A53
(64bit, 1.2GHz)
Qualcomm® Adreno™ 306 GPU



主频

1.2GHz

内存

1GB/2GB RAM 可选

存储

8GB/16GB eMMC 可选

操作系统

Linux/Debian/Android 6

Built-in 2G/3G/4G

可选

Built-in WiFi

802.11 a/b/g/n 2.4GHz

WiFi Frequency Range

2.400~2.497GHz

串口

1*RS232/RS485

继电器

2*3A/250VAC

外置 GPIO

4*GPIO

以太网

1*RJ45 10/100Mbps

USB 接口

2*USB 2.0 ; 1*Micro USB

SIM 卡槽

板载

BT 5.0/BLE

可选

ZigBee

可选

Z-Wave

可选

LoRa

可选

Size (cm)

28*18.5*8.5

净重 (g)

500(无任何模块)

电源

DC12~19V/1.5A

PoE 供电

可选



Geniatech
Seeing is believing

18th F, G.D.C Building, No.9 Gaoxin Middle 3rd Rd, Nanshan District, Shenzhen City, China

TEL:+86-755-86028588 FAX:+86-755-26710210

www.geniatech.com E-mail:sales@geniatech.com