

Entry-level ARM PC

APC329L



APC329L 是一款入门级的工业 ARM PC，它的外壳由金属底壳和中框加塑料上壳组成具备良好的散热性能，同时它内置 4G LTE 模组可接入全球不同国家的蜂窝网络，更具备很强的解码能力，适用于 OTT/IPTV 媒体播放盒、商业显示媒体播放盒、商业级 android 主机等

- **更佳的处理能力**

使用 4 核 ARM Cortex-A55，ARM G31™ MP2 GPU，2G/4GB RAM，8G/16G/32GB ROM

- **更好的网络连通性**

内置 4G LTE 模组，可支持全球蜂窝网络，使产品具备更好的网络连通性

- **良好的散热性能**

金属底壳和中框加塑料上壳，两侧设置通风口，形成内通风循环，使整机的散热效果更好

- **设备可远程管理**

系统已预置 MDM 应用，可实现设备远程管理及监控

- **更强的解码能力**

支持多媒体格式包括 MVC, MPEG-1/2/4, VC-1/WMV, AVS,AVS+, AVS2 RealVideo, MJPEG 流媒体, AV1, H.264, H265-10 and also JPEG 图片不限尺寸.

- **更高的可靠性**

内置硬件看门狗，实时监控系统的运行状态，确保产品可稳定连续工作 7x24h

- **可扩展的 IoT 接口**

预留 IoT 接口，可根据客户需求扩展物联 IoT 模组，如 Zigbee/BT 等

- **软件定制化服务**

在标准产品的基础上，可以提供个性化的系统与应用定制化的服务

	APC329L3	APC329L4
CPU	Amlogic S905X3 64 Bit Quad Core ARM Cortex-A55	Amlogic S905X4 64 Bit Quad Core ARM Cortex-A55
GPU	ARM G31™ MP2	
RAM	2GB LPDDR4(4GB optional)	
ROM	8GB EMMC(16GB/32GB optional)	
Network	1000M Ethernet / 2x2 MIMO 2.4GHz/5GHz 802.11 a/b/g/n/ac / BT4.0 or above	
I/O	USB3.0 x 1/USB2.0 x 1/HDMI OUT/SIM Card Slot/RS-232/IR IN	
OS	Android 9.0	Android11.0
DRM	Playready/Widewine	
Power	Adapter 5V/2A	
Appearance	108mm x 104mm x 28mm, 280g	
Environment	Operation temperature:0~ +50℃, 10%≤Relative humidity≤90%	